

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w Kowalówce w km 0+000 - 2+754 wraz z przebudową przepustów w km 0+664 i 1+459
na działkach o nr ewid. 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4, 1151, 475/1

- KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE -

Lp,	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek: $+720+136 \times 1,00 = 856 \text{ m}^2$	m2	856	
2 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys, do 3,0 m spycharkami w gruncie kat,III - uzupełnienie poboczy i skarp oraz zagospodarowanie na odkładzie: 152,0 m3	m3	128,4	
2		Podbudowa			
1 d.2	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: $720+ 136 \times 0,40 = 774,4 \text{ m}^2$	m2	774,4	
2 d.2	KNNR 6 0113/02	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem gr. 25 cm o $R_m = 2,50 \text{ Mpa}$: 774,4 m2	m2	774,4	
3 d.2	KNNR 6 0113/02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy o gr. 8 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm układanej rozścielaczem: $720 + 136 \times 0,20 \text{ m}^2 = 747,2 \text{ m}^2$	m2	747,2	
3		Nawierzchnia bitumiczna			
1.d. 3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna KR 1-2): na jezdni + zjazdy na dr wewn gminne: 195 m2	m2	195	
4		Prace wykończeniowe			
1 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat,I-III $136 \times 1,50 = 204 \text{ m}^2$	m2	204	